



Fotos: Still

**20 Prozent mehr Produktivität:**  
Der neue CX-T-Schlepper von Still.

## Flexibel in der Horizontalen

### ► Neue Schlepper von Still für Innen- und Außeneinsätze

**SCHLEPPER.** Zur Optimierung sehr flexibel anfallender Transporte soll der neue dreirädrige Schlepper der Baureihe CX-T von Intra-Logistik-Spezialist Still dienen. Die Schlepper mit Anhängelasten bis zu 4 t sind ausgelegt für mittlere Strecken

mit häufigem Anhängerwechsel oder Kommissionierarbeiten über Fahrzeug-Anhänger. Eine Bodenfreiheit von 70 mm ermöglicht den Einsatz auch im Freien, wo man stets mit Unebenheiten, Schwellen oder Belagschäden rechnen muss.

Die vom Fahrerstand aus ungehinderte Sicht auf die Kupplung erleichtert die Arbeit im täglichen Betrieb. In der Standardausrüstung besitzt der CX-T-Schlepper eine Dreifach-Kupplung mit Kupplungshöhen von 300, 365 und 410 mm zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Deichselhöhen. Optional ist auch eine Automatikkupplung erhältlich. Um den manuellen Kupplungsvorgang wirksam zu erleichtern, kann der Still-CX-T-Schlepper optional mit einer Mitgängerfunktion ausgestattet werden. Dazu befinden sich außen am Schlepper zwei Taster für langsame Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

Der Fahrer steht auf einer gefederten Plattform. Die Rückenlehne passt für alle Körpergrößen und bietet seitlichen Halt. Die Standplattform ist als Totmannschaltung ausgeführt. Das heißt, beim Verlassen der Plattform erfolgt ein automatisches Bremsen. Alle notwendigen Anzeigen und Funktionstasten sind im Cockpit so angeordnet, dass sie ohne umzugreifen bedient werden können. Beim Loslassen des Fahrerschalers erfolgt ein sanftes generatorisches Bremsen mit Energierückgewinnung. Für einen wirksamen Schutz des Fahrers sorgt zudem die automatische Reduzie-

## Dreifach einfach gesammelt

**ANBAUGERÄTE.** Für die innerbetriebliche Wertstoffsammlung hat der Anbaugeräte-Spezialist Bauer aus Südlohn seine Produktpalette erweitert. Mit dem neuen Klappbodenbehälter Typ 3 K kann gleichzeitig die getrennte Sammlung von drei verschiedenen Wert- bzw. Abfallstoffen und das getrennte Entsorgen in einem Arbeitsweg realisiert werden. Der Behälter aus Stahlblech ist in drei Kammern mit einem Volumen von jeweils 0,6 m<sup>3</sup> unterteilt, die einzeln über Bodenklappen zu entleeren



## Bauer Südlohn mit neuem Anbaugerät

sind. Hierzu wird der Behälter mit den Gabelzinken durch die Einfahrhügel aufgenommen und mittels einer zum Lieferumfang gehörenden Zugstange kann der Ausklinkmechanismus ausgelöst werden. Eine Sicherung verhindert dabei das unbeabsichtigte Abrutschen und Auskippen. Durch Aufsetzen können die Bodenklappen wieder verschlossen werden. Die Unterfahrhöhe von 100 mm und der optional erhältliche Transportwagen gewährleisten die innerbetriebliche Mobilität.

**Recycling-Troika:**  
Der neue Dreikammer-Klappbodenbehälter für die Wertstoffsammlung.

Foto: Bauer