



▲ **Griffiger Heber:** *Der Mobi-Crane ist auch mit speziellen Greifwerkzeugen erhältlich.*

◀ **Vielseitiger Leichtfuß:** *Das touch2move-Antriebskonzept lässt sich mit fast allen Transportwagen kombinieren.*

perlicher Kondition ohne Kraftaufwand große Lasten verfahren. Alle LEO-Plus-Varianten sind mit einer robusten Anflanschplatte für unterschiedlichste Vorbauten ausgestattet. Individuelle Ausführungen werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden realisiert.

Flexibles Konzept

Das touch2move-Antriebskonzept lässt sich mit nahezu allen Vier-Rad-Wagen und anderen Transportwagen kombinieren. Gespeist werden die Antriebe durch zwei wartungsfreie Bleigelbatterien mit jeweils 12 V. Ein besonderer Vorteil ist, dass diese beim Ladevorgang nicht gasen und somit das Transportgerät in beliebiger Umgebung beim Aufladen geparkt werden kann. Eine andere leicht zu bewegende Hebehilfe bietet Expresso mit dem

Lift&Drive-System. Lift&Drive übernimmt körperbelastende Aufgaben durch Heben von Gütern bis 225 kg in die richtige Höhe. Geschoben wird der Lift mit einem ergonomischen, individuell höhenverstellbaren Bügelgriff. Mit einer abnehmbaren Fernbedienung lassen sich die Funktionen des Liftes optimal steuern. Die Lifte sind aus Aluminium und hochwertigem Edelstahl konzipiert.

Leicht gehoben

Es sind verschiedene Fahrwerke, Hubmasten, Plattformen und Gabeln für Rundbehälter und Kleinpaletten sowie Greifer für Papp- und Folienrollen erhältlich. Verbreiterungs- und Verlängerungsmöglichkeiten runden den Systembaukasten ab. Eine Abwandlung des mobilen Lift&Drive-Systems ist die stationäre Hebehilfe Lift&Stand, die das Heben von Gütern bis 400 kg ermöglicht.

Güter, die bislang nur nach aufwändigen Investitionen gehoben werden konnten, lassen sich mit dem mobilen Vakuumheber MobiCrane wirtschaftlich bewegen. Aufgrund der variablen Hubhöhe hebt und manövriert der Benutzer mit MobiCrane die Lasten immer in der für ihn optimalen und ergonomischen Körperhaltung. Er lässt sich komfortabel bedienen und kann mit jedem Standard-Hubwagen oder Gabelstapler verfahren werden.

So ist er flexibel in Bezug auf den Einsatzort im Unternehmen. Der mit einem 24-V-Elektromotor ausgestattete MobiCrane bewegt leichtgängig Güter bis zu 80 kg. Der Teleskopmast hat eine variable Hubhöhe von 1760 bis 2735 mm und lässt sich individuell einstellen. Die eingebaute, kompakte Vakuumpumpe verfügt dank des patentierten Luftströmungsprinzips über einen hohen Wirkungsgrad und spart so Energie. Neben Standard-Vakuumpgreifern sind auch anwendungsspezifische Greifwerkzeuge lieferbar.

TCM

XXL Der neue FD 250-4
25t bei LSP 1.220 mm.

Kraftvoll 6 Zylinder
13l Hubraum, wassergekühlter
Dieselmotor, Turbolader und
Intercooler mit hohem Drehmoment
und erprobtem TCM-Automatik
4-Stufen-Getriebe.

Umweltfreundlich
Entsprechend den neuesten
EU-Vorschriften.

Sicher Bedienung mit Komfort.
Für höchste Sicherheit und
komfortable Bedienung, Klima-
anlage und Interlock-System.



- Gasstapler bis 9 t.
- Dieselstapler bis 25t.
- 4-Wege-Frontstapler
- Elektrostapler AC bis 3,5 t.
- Lagertechnik-Vollsortiment

TCM Europe N.V./S.A.
Vertriebsleitung Deutschland
Thomas Dittrich
dittrich@tcmeurope.be
+49 (0)173-5187581
www.tcmeuropa.de
www.tcmglobal.net

Distributor Deutschland
BHT GmbH
Thomas Schmehl
Tel.: +49 (0)2772-9657-0
Fax: +49 (0)2772-9657-22
kontakt@bhtgmbh.de